

## **Адаптер модема ИМ2318 для теплоэнергоконтроллеров ИМ2300**

### **Краткие характеристики**

#### **Назначение**

Адаптер модема ИМ2318 предназначен для обеспечения связи между компьютером и теплоэнергоконтроллерами ИМ2300 через телефонную сеть.

Адаптер обеспечивает поддержку следующих операций:

- для приборов старой модификации: чтение текущих показаний, чтение содержимого памяти, тест, чтение констант;
- для приборов Z, X и K - серий: чтение текущих показаний, чтение содержимого памяти, чтение кода записи паспорта, чтение текущих констант, чтение показаний таймера, чтение электронного паспорта, тест.

#### **Характеристики прибора**

- Напряжение питания - 5В, ток потребления < 50 мА  
(питание адаптера осуществляется от модема)

Интерфейсы:

- RS232 - используется для подключения адаптера к последовательному порту модема;
- RS485 - используется для подключения адаптера к приборной сети сбора данных.
- Скорость передачи данных - 9600 бод.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,  
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [myk@nt-rt.ru](mailto:myk@nt-rt.ru)

[www.mayak.nt-rt.ru](http://www.mayak.nt-rt.ru)